

Haarup har en ny generation af slurry- og kemivægte



Fleksible, nøjagtige og lette at holde rene

Haarup
– the specialist

Nøjagtig udvejning og hurtig installation

Den aftagelige pladeafskærmning på kemivægtene beskytter vægtens finere dele mod sprøjt under rengøring af blanderen.



Kemivægtene leveres til enten 7 l eller 15 l og med enten et, to eller fire rum. De kan hænges op i enten en drager eller på en væg.

Bag den aftagelige afskærmning er der plads til både vejetransmitter, ventiler og den medleverede samlekasse for el-ledninger og kabler.

Fordelene:

- Teleskoprør for variabel højde af vægten.
- Udløbsslanger demonteres nemt for rengøring.
- Efterspuling med vand sker kun i de rum, der har været i brug.
- Den lave egenvægt på kemibeholderne giver en større vejenøjagtighed.
- Der kan leveres ophæng til vægten for alle monteringsformer.
- Aftagelig afskærmning beskytter mod betonsprøjt fra rengøring af blanderen.



4 x 15 l kemivægt.



4 x 7 l kemivægt med ventilblokke.



4 x 7 l kemivægt.



Bemærk de to vejebjælker, lasker for prøvevejning og udløbsventiler, som afleverer i tragte.



55 l farveslurryvægt opsat foran en vandvægt.



Fire tørfarver doseres med snegle i en rustfri vejebholder over blander.

Kemi- og slurryvægte i kunststof



Kemivægte leveres i denne type i 20 l eller 2 x 20 l.

Slurryvægten leveres med et eller to rum og med et indhold på 35, 55 og 85 l.

Fordele:

- Spuling med vand er standard af den eller de beholdere, der har været i brug.
- Sikring med el-følere mod overfyldning er standard.
- Mulighed for recirkulering under stilstand er standard.
- Lav egenvægt på beholderne giver en stor vejenøjagtighed.

Granulat- eller pulverdosering af farver

Haarup har indvendigt epoxybehandlede farvedoseringsbeholdere, der kan samles i enheder fra et til otte stk. Under hver beholder er der en "omrører" kombineret med en doseringsnegl. Doseringen fra sneglene sker ned i en vejebholder udført i rustfrit stål.

Fordele:

- Hus for omrører og snegl udført i PUR-kunststof.
- Spjæld på udløbet under hver doseringsnegl.
- Hammer for total tømning af vejebholder.
- Adgangslåge og vibrator er standard på farvedoseringsbeholder.



Traverskran til Big Bags for ifyldning af farvebeholdere.



Fire 1500 l tørfarvebeholdere på en platform.

Doseringsystemer for kemi og farve både som væske, slurry, pulver og granulat



Vægt til enten
farve eller
silicaslurry.



Fire 15 l
kemivægte
ophængt i
højdevariabel
teleskopophæng.

Tørfarvevægt
med
indløb fra fire
doseringsnegle.



Tørfarvebeholdere
for fyldning
fra Big Bags.

Haarup Maskinfabrik A/S

Haarupvej 20

DK-8600 Silkeborg

Fax +45 86 84 53 77

Tel +45 86 84 62 55

haarup@haarup.dk

www.haarup.dk

Haarup
– the specialist